

DOSEURS - MÉLANGEURS

GAMME DS ET DM

- Boîtier étanche classement IP55, à fixer au mur (éléments de fixation fournis)
- Affichage digital en litres du volume d'eau souhaité, avec décompte pendant la coulée et arrêt automatique.
- Clapet anti-retour.
- Contact relais prévue pour commande de pompe de tirage.
- Flexible d'écoulement vers le pétrin et coude fournis.
- Bouton marche et arrêt
- Sur le doseur simple, arrivée eau froide avec raccordement normalisé.
- Sur le doseur mélangeur, arrivée eau froide et chaude avec raccordement normalisé et réglage de la température de coulée par mitigeur manuel.
- Affichage digital de la température de coulée.



CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

DOSEUR SIMPLE DS



CARACTÉRISTIQUES

Fonction doseur	oui
Fonction mélangeur	non
Sortie commande pompe	oui
Arrivée d'eau froide	oui
Arrivée d'eau chaude	non
Pression d'eau requise	1 à 5 bars
Programmation	de 0,1 à 999,9 litres
Capacité	de 15 à 40 litres/min

DIMENSIONS (mm) et POIDS (kg)

Longueur x Profondeur	L 400 x P 100
Hauteur	H 200
Poids net	4 KG
Raccords	3/4 - 20/27
Tension	220-240 ~IPH+N+T
Fréquence	50 HZ

DOSEUR MÉLANGEUR DM



CARACTÉRISTIQUES

Fonction doseur	oui
Fonction mélangeur	oui
Sortie commande pompe	oui
Arrivée d'eau froide	oui
Arrivée d'eau chaude	oui
Pression d'eau requise	1 à 5 bars
Programmation	de 0,1 à 999,9 litres
Capacité	de 15 à 40 litres/min
Réglage par	Vanne thermostatique manuelle
Plage Temp.	+2° à 50° C

DIMENSIONS (mm) et POIDS (kg)

Longueur x Profondeur	L 400 x P 100
Hauteur	H 200
Poids net	4 KG
Raccords	3/4 - 20/27
Tension	220-240 ~IPH+N+T
Fréquence	50 HZ

COMPTEUR D'EAU



CARACTÉRISTIQUES

Corps	en laiton
Plages de température de l'eau	de 0,1°C à +50°C
Pression nominale	16 bars